Antidéflagrant Service

FEU FLASH ATEX BC150
ATEX FLASHING BEACON BC150



Ex d IIC T4-T6 Gb IP66
Ex tb IIIC T85°C..T135°C Db
NEMKO 13 ATEX 1561X – IECEx NEM 13.0030X

Configurateur de code produit / Product code configurator

Couleur lentille *Lens Color*	Type *Type*	Puissance *Poxer*	Tension *Voltage*		Etiquette *Tag*	Grille *Lens guard*	Usinage *Thread*	Couleur de finition *Finish color*	Initié par téléphone *Telephone initiated*
Rouge / *Red*	**X** = Xenon	**05** LED : 5W Xenon : 5J	**DC** 12 .. 48V DC		**Y** = Oui	**Y** = Oui	**A** = M20	**RD** = Red Couleur standard *Standard color*	**Y** = Oui
Ambre / *Amber*		**10** LED : 10W Xenon : 10J					**B** = M25	**YW** = Yellow	
Bleu / *Blue*	**L** = Led	**15** Xenon : 15J	**AC** 100 ..240V DC		**N** = Non	**N** = Non	**C** = 1/2" NPT	**BU** = Bleu	**N** = Non
Vert / *Green*		**21** Xenon : 21J	**OR** (Other Request)				**D** = 3/4" NPT	**BL** = Black	
Transparent / *Clear*								**OR** = Other on request	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Attestation d'examen CE de type : NEMKO 13 ATEX 1561X
IECEx NEM 13.0030X
Type homologué : BC150
Zones : 1 et 2 (Gaz) – 21 et 22 (Poussières)
Groupe de gaz : Ⓔx II 2 GD
Marquage : Exd IIC T4-T6 Gb - Ex tb IIIC T85°C..T135°C Db
Degré de protection : IP66
Température ambiante : -40°C +70°C
Puissance Lumineuse: 5,10, 15 et 21 Joules
Matière du corps: Polyester renforcé fibre de verre (GRP)
Lentille : Verre borosilicaté trempé 3.3
Usinages Standard :M20
Poids : 3.8Kg

APPLICATIONS

Le feu BC150 est idéalement conçu pour des atmosphères explosives et des environnements durs, recommandées pour une utilisation intérieure ou extérieure dans des zones dangereuses.
Il répond également aux exigences offshores et toutes applications industrielles. Le corps est fait de matériel résistants à la corrosion, qui réduisent le coût de maintenance.

SUR DEMANDE

Notice détaillée avec Candela, courant consommé, intensité lumineuse,consommation, fréquence clignotante ou rotative.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

EC type examination certificate : NEMKO 13 ATEX 1561X
IECEx NEM 13.0030X
Type approved : BC150
Zones : 1 and 2 (Gas) – 21 and 22 (Dust)
Gas group : Ⓔx II 2 GD
Marking : Exd IIC T4-T6 Gb - Ex tb IIIC T85°C..T135°C Db
Degree of protection : IP66
Ambient temperature : -40°C +70°C
Flashing power: 5,10, 15 and 21 Joules
Material of body : Glass Reinforced Polyester (GRP)
Lens: Tempered borosilicate glass 3.3
Standard Machining: M20
Weight: 3.8Kg

APPLICATIONS

The Beacon model BC150 is ideally suited for explosive atmospheres and harsh environments.
It is designed to serve the demanding needs of offshore marine and land based industrial applications. The housing is made of corrosion resistant components, which dramatically reduces the cost of long-term maintenance.

ON REQUEST

Detailed instructions with Candela, current consumed, light intensity, consumption, flashing or rotating frequency.