Antidéflagrant Service

# SIRENES ATEX SERIE SD150-1
# ATEX SOUDER SERIES SD150-1



Ex d IIC T4-T6 Gb IP66
Ex tb IIIC T85°C..T135°C Db
NEMKO 13 ATEX 1562X – IECEx NEM 13.0032X

**Configurateur de code produit / Product code configurator**

| Tension | Etiquette de service | Etiquette de marque | Entrée de cable | Couleur du produit | Option téléphone |
|---|---|---|---|---|---|
| **DC** 12 .. 48V DC | Y = Oui | Y = Oui | **A =** M20 | **RD** = Red (Couleur standard - *Standard color*) | Y = Oui |
| | | | | **YW** = Yellow | |
| | | | **B =** M25 | **BU** = Bleu | |
| **AC** 100 .. 240V AC | N = Non | N = Non | **C =** 1/2" NPT | **BL** = Black | N = Non |
| **OR** (Other request) | | | **D =** 3/4" NPT | **OR** = Other on request | |

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Attestation d'examen CE de type : NEMKO 13 ATEX 1562X
IECEx NEM 13.0032X
Type homologué : SD150
Zones : 1 et 2 (Gaz) – 21 et 22 (Poussières)
Groupe de gaz : Ⓔx II 2 GD
Marquage : Exd IIC T4-T6 Gb - Ex tb IIIC T85°C..T135°C Db
Degré de protection : IP66
Température ambiante : -40°C +70°C
Puissance consommée: Réglable de 5W à 25W (réglage usine 20W)
Niveau sonore : jusqu'à 115dB à 1m
Matière du corps: Polyester renforcé fibre de verre (GRP)
Support : Inox 316L
Usinages Standard :M20
Poids : 5.4Kg

## APPLICATIONS

Grâce à un corps robuste et résistant à la corrosion, les sirènes de la série SD150-1 sont, hautement recommandées pour une utilisation intérieure ou extérieure dans des zones dangereuses.
La sélection possible est de 59 tonalités.

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

EC type examination certificate : NEMKO 13 ATEX 1562X
IECEx NEM 13.0032X
Type approved : SD150
Zones : 1 and 2 (Gas) – 21 and 22 (Dust)
Gas group : Ⓔx II 2 GD
Marking : Exd IIC T4-T6 Gb - Ex tb IIIC T85°C..T135°C Db
Degree of protection : IP66
Ambient temperature : -40°C +70°C
Power: Adjustable from 5W to 25W (factory setting 20W)
Sound level: up to 115 dB at 1m
Material of body : Glass Reinforced Polyester (GRP)
Support: Stainless Steel 316L
Standard Machining: M20
Weight: 5.4Kg

## APPLICATIONS

Robust and corrosion resistant body, the SD150-1 series sirens are highly recommended for indoor or outdoor use in hazardous areas.
The possible selection is 59 tones.

